

# HYDRO PRO® Wet

Idrorepellente impregnante protettivo tonalizzante a 'effetto bagnato'  
Antiumido, antisalnitro, antialghe, antimuffa  
Formula universale



## CARATTERISTICHE

HydroPro® Wet è un idrorepellente silossanico a forte capacità di penetrazione, incolore, di lunga durata, a elevato potere consolidante e antipolvere. Blocca l'assorbimento delle superfici trattate creando una barriera protettiva contro acqua, umidità, piogge, gelate, smog ecc. Non crea film e lascia inalterata la traspirazione dei supporti. Impedisce la formazione di muffe, alghe, muschi, salnitri ed efflorescenze saline.

HydroPro® Wet conferisce un gradevole effetto rinvigorente, esaltando in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle pietre. Previene il degradamento delle superfici dovuto ai cicli di gelo e disgelo. Non crea film, lascia traspirare i materiali trattati. Resistente agli agenti chimici e ai raggi UV. Migliora l'isolamento termico.

## CAMPO D'IMPIEGO

HydroPro® Wet è indicato per cotto, terracotta, pietre naturali, marmo, travertino, cemento, calcestruzzo poroso e materiali lapidei assorbenti.

## PROPRIETA' E VANTAGGI

- Protegge le superfici in profondità per lungo tempo
- Protegge da acqua, condense, umidità di risalita
- Buona proprietà oleoresistente
- È incolore e non crea film
- Ha proprietà antipolvero
- Lascia traspirare i materiali trattati
- Previene l'invecchiamento e il degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo
- Antisalnitro, antimuffa e antialghe
- Protegge le superfici dallo sporco
- Resiste agli agenti chimici ed ai raggi UV
- Migliora l'isolamento termico

## MODO D'USO

**Preparazione del supporto.** Prima dell'applicazione è necessario che le superfici da trattare siano perfettamente pulite e asciutte. Si consiglia di lavare preventivamente le superfici con il detergente AlcaDet. Per rimuovere incrostazioni calcaree o residui di posa utilizzare il pulitore acido DopoPosa. In presenza di superfici interessate da muffe o alghe trattare la superficie con Rimuovi Muffa e Muffa Control Risanante.

**Applicazione.** HydroPro® Wet è pronto all'uso. Agitare bene prima dell'uso. Applicare il prodotto con pennello o rullo e stenderlo in modo omogeneo in quantità proporzionale alla capacità assorbente del materiale. Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto a strisce di larghezza di 15-20 cm.

**Resa:** da 5 a 10 m<sup>2</sup> per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.

**Precauzioni.** Eseguire sempre un test preliminare sul materiale da trattare per verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico. Proteggere vetri, infissi e, in generale tutte le superfici adiacenti alle aree da trattare. Le applicazioni vanno eseguite soltanto su superfici ben stagionate e asciutte in profondità.

Si consiglia di eseguire il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10-25°C). Non applicare all'esterno se è prevista pioggia. Non applicare su legno e materiali non porosi. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Prodotto soggetto a perdita di peso.

**Sicurezza per l'operatore e l'ambiente.** Applicare in ambienti ben ventilati e proteggere piante e materiali alcalini. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

#### FORMATI

Latta 1 lt	Confezione: 12 pz	Codice: 2007 001	Ean: 8056736861301
Latta 5 lt	Confezione: 4 pz	Codice: 2007 005	Ean: 8056736861318
Latta 25 lt	Confezione: 1 pz	Codice: 2007 025	Ean: 8056736862957

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it).

#### CAMP S.r.l.

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768  
web [www.campitalia.it](http://www.campitalia.it)  
e-mail [info@campitalia.it](mailto:info@campitalia.it)