

HYDRO PRO®

Idrorepellente impregnante protettivo ad effetto naturale

Antiumido, antisalnitro, antialghe, antimuffa

Formula universale



CARATTERISTICHE

HydroPro® è un idrorepellente silossanico a base solvente a forte capacità di penetrazione, incolore, di lunga durata, a elevato potere consolidante e antipolvere. Non modifica l'aspetto originale delle superfici ed è in grado di saldare fratture di dimensioni fino a 100 micron. Blocca l'assorbimento delle superfici trattate creando una barriera protettiva contro acqua, umidità, piogge, gelate, smog ecc. Non crea film e lascia inalterata la traspirazione dei supporti.

CAMPO D'IMPIEGO

HydroPro® può essere applicato su pavimenti e rivestimenti interni ed esterni come: pietre naturali ed artificiali, marmi, graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento (marmette, graniglie, betonelle, intonaci ecc.), cementi a vista, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, klinker, porfido, ardesia, beola, cardoso, peperino, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali, tegole e coprimuro in cotto e laterizi. Ottimo per la protezione delle fughe dei pavimenti.

PROPRIETA' E VANTAGGI

- Protegge le superfici in profondità per lungo tempo (minimo 10 anni)
- Protegge da acqua, condense, umidità di risalita
- Buona proprietà oleoresistente
- È neutro ed incolore e non crea film
- Ha proprietà antipolvero
- Non provoca variazioni cromatiche (sulle terrecotte potrebbe ravvivare lievemente la tonalità)
- Lascia traspirare i materiali trattati
- Previene l'invecchiamento e il degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo
- Antisalnitro, antimuffa e antialghe
- Protegge le superfici dallo sporco
- Resiste agli agenti chimici ed ai raggi UV
- Migliora l'isolamento termico

MODO D'USO

Preparazione del supporto. Prima dell'applicazione è necessario che le superfici da trattare siano perfettamente pulite e asciutte. Si consiglia di lavare preventivamente le superfici con il detergente AlcaDet. Per rimuovere incrostazioni calcaree o residui di posa utilizzare il pulitore acido DopoPosa. In presenza di muffa trattare la superficie con Rimuovi Muffa e Muffa Control Risanante.

Applicazione. HydroPro® è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso. Applicare con pennello, rullo o nebulizzatore e stenderlo con cura in modo omogeneo in quantità proporzionale alla capacità assorbente del materiale. Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto a strisce di larghezza di 15-20 cm.

Il prodotto deve essere steso e lavorato fino a completo assorbimento e fino a eliminare ogni residuo in eccesso.

Resa: da 5 a 15 m² per litro di prodotto, variabile a seconda della porosità e della capacità di assorbimento dei materiali.

Precauzioni. Eseguire sempre un test preliminare sul materiale da trattare per verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico e l'assenza di eventuali variazioni di colore.

Si consiglia di eseguire il trattamento con buone condizioni meteorologiche (temperatura ideale: 10-25°C). Non applicare se è prevista pioggia. Non applicare su legno e materiali non porosi. Stoccare in luogo fresco e asciutto. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Prodotto soggetto a perdita di peso.

Sicurezza per l'operatore e l'ambiente. Applicare in ambienti ben ventilati e proteggere piante e materiali alcalini. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI

Latta 1 lt	Confezione: 12 pz	Codice: 2005 001
Latta 5 lt	Confezione: 4 pz	Codice: 2005 005
Latta 25 lt	Confezione: 1 pz	Codice: 2005 025