

EFFEBIQUATTRO

AQM0415 Rev.1 del 24/07/2012

SCHEDA TECNICA

Data Emissione:

31/07/2020

| ¥ ¬ | Collezione | A01I1 Descrizione Commerciale |
|-------------------------|-------------------------|---|
| 0 | Tipologia | Porta scorrevole interno muro |
| Prodotto | Modello | PO40 (4 fresate orizzontali), Pantografato |
| | Componenti | Anta, Telaio completo di traverso, coprifili |
| Į. | Anta | Telaio perimetrale in massello di abete. Riempimento in cartoncino trattato Piani in MDF spessore 3-4mm Bordatura sui 3 lati: bordo in carta melamminica neutra Ferramenta (serratura montata) |
| es / | Verniciatura | Le superfici dell'anta sono trattate con vernici a basso impatto ambientale Finitura: laccato bianco |
| i i i | Spessore | 40mm |
| str | Sagoma | Anta pantografata con 4 fresate orizzontali |
| Descrizione Costruttiva | Telaio | Telaio composto da: n° 2 montanti lato spazzolino in massello di abete n° 1 montante lato incontro in mdf n° 1 traverso in mdf Rivestito con laminato CPL da 0.20mm Guarnizione di battuta con inserto in policarbonato e schiuma uretanica, spazzolini (per montanti); tappini copriforo (per traverso) Predisposizione foratura per montaggio montanti e traverso |
| F | Finitura | Finitura: laminato bianco |
| d | Coprifilo | Coprifilo lato esterno ed interno in MDF da 65mm, Sp. 10 per fasce laterali e Sp.8 per fasce trasversali, con aletta telescopica Rivestito con laminato CPL da 0.20mm |
| F | Finitura | Finitura: laminato bianco |
| enta | Serratura | Serratura "verniciata silver" per porte scorrevoli |
| - CT | Cerniere e Accessori | Kit composto da: contropiastra "verniciata silver" per pannelli scorrevoli + 2 viti (nell' imballo del pannello) |
| | Maniglia | A richiesta |
| mballi | Anta | Cartone |
| <u><u>E</u> 1</u> | Telaio con coprifilo | Cartone |
| N | Montaggio | Come da istruzioni di montaggio |
| įχ | Limiti di utilizzo | Teme il contatto diretto con l'acqua. Teme gli ambienti molto umidi (tasso di umidità superiore al 75%) |
| F c | Precauzioni d'uso | Evitare usi impropri |
| N | Manutenzione | Manutenzione ordinaria: pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi Manutenzione straordinaria: deve essere eseguita da personale qualificato |
| alti nto | lmballaggi | Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile al 100% |
| Smalti mento | Prodotto | Al termine dell'installazione del prodotto tutti I suoi componenti e I relativi accessori non utilizzati devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente |