

CARATTERISTICHE TECNICHE

CX GREEN		24 EU	
PRESTAZIONI ENERGETICHE			
Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi)	kW	23,5/4,5	
Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi)	kW	23,5/4,5	
Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) Hi/Hs	%	97,7/88	
Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) Hi/Hs	%	104,3/94	
Rendimento al 30 % a 30°C Hi	%	108,2	
RISCALDAMENTO			
Capacità vaso di espansione	l	8	
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature)	°C	35/82	
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature)	°C	25/45	
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento degli ambienti			A
ACQUA CALDA SANITARIA			
Temperatura sanitario min/max	°C	36/60	
Portata specifica in sanitario (10 min. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)	l/m	10,3	
Quantità istantanea di acqua calda $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	l/m	13,9	
Quantità istantanea di acqua calda $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$	l/m	9,9	
Prelievo minimo di acqua calda	l/m	<2	
Classe di efficienza energetica per la produzione di acqua calda			A
Profilo di prelievo			XL
DATI ELETTRICI			
Tensione/Frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	
Potenza elettrica assorbita totale	W	34	
Grado di protezione elettrica	IP	X5D	
SCARICO FUMI MAX			
Scarico coassiale 60/100	m	10	
Scarico coassiale 80/125	m	25	
Scarico sdoppiato 80/80	m	42	
Scarico sdoppiato 60/60	m	20	