

## BRD

### > SICUREZZA

Grazie alla nostra esperienza e alla nostra continua volontà di innovare, il nuovo BRD ONM è completamente sicuro.

Chaffoteaux BRD è il perfetto mix tra qualità ed sicurezza grazie a:

- Termostato sovra-temperatura
- Elettrodo rilevazione fiamma
- Rilevatore surriscaldamento gas di scarico

### > COMPONENTI SOLIDI E DUREVOLI

- Scambiatore in rame per maggior durevolezza
- Migliori componenti per la massima affidabilità

### > STABILITÀ DI TEMPERATURA SEMPRE GARANTITA

Grazie al suo innovativo sistema di modulazione, il nuovo BRD è in grado di mantenere la temperatura impostata in modo stabile.

### > FACILITÀ DI UTILIZZO

- Semplice impostazione della temperatura, due manopole, una per la regolazione del flusso d'acqua, l'altra il livello di gas
- Spia Led che segnala la necessità di cambiare le batterie
- Ottima compatibilità delle connessione acqua e gas per tutte le condizioni installative



	BRD	
	11 litri	14 litri
Dimensioni in mm (H x L x W)	580 x 310 x 225	580 x 370 x 225
Alimentazione elettrica	2x 1,5 V LR 20	2x 1,5 V LR 20
Accensione	Meccanica	Meccanica
Portata termica nominale (min-max)	8,5 - 21,5 [kW]	10,5 - 27 [kW]
Potenza termica nominale (min-max)	7,2 - 18,5 [kW]	9 - 23 [kW]
Pressione acqua (min-max)	0,15 - 10 [bar]	0,2 - 10 [bar]
Temperatura minima di funzionamento	5°C	5°C
Portata aria necessaria per combustione	35,9 m <sup>3</sup> /h	45,4 m <sup>3</sup> /h
Tiraggio minimo	8 Pa	12 Pa
Classe energetica	A	B
Profilo di prelievo	M	L
Modello NG	3632321	3632323
Modello GPL	3632322	3632324
Kit trasformazione GAS METANO a GPL	3632332	3632333
Kit trasformazione GAS GPL a METANO	3632330	3632331