

BI-FIRE

cm 90x65x130h - 360kg

28,6 kW - 705 m³



		PELLET	WOOD
Potenza termica nominale Nominal heat output	kW	15	13,6
Consumo di pellet-legna Pellet-logs consumption	Pmin-Pmax kg/h	1-3,5	1-3,9
Autonomia di funzionamento Operation autonomy	Pmin-Pmax h	30-9	—
Capacità serbatoio Tank capacity	kg	48	—
Scarico fumi Exhaust flue	Ø	180	—



CODICE • CODE	DESCRIZIONE • DESCRIPTION	PREZZO • PRICE €
BF-AR	Riscaldamento impianto - Rivestimento frontale e superiore in maiolica - Rivestimento laterale in acciaio Central heating - Front and top in ceramic, sides in steel finish	5.850,00
BF-ARP	Riscaldamento impianto - Produzione acqua calda sanitaria - Rivestimento frontale e superiore in maiolica - Rivestimento laterale in acciaio Central heating - Domestic Hot Water - Front and top in ceramic, sides in steel finish	6.150,00

Imballo e trasporto: netto € 80,00



Componenti idraulici tutti di serie.
Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica.
Regolazione aria comburente legna con valvola termostatica.
Sistema di sicurezza "Sicuro Top".

All plumbing components as standard supply.
Covering in painted steel and majolica.
Wood combustion air regulation with thermostatic valve.
"Sicuro Top" safety system

Fabbisogno di 35 kcal/m³
35 kcal/m³ requirement

