

PASTONE SP1

“stucco rasante in pasta”

Cod. 12155

SCHEDA TECNICA

Stucco sintetico in pasta, a base acqua, per superfici murali interne. È composto da leganti plastificati in emulsione e cariche minerali cristalline di elevata durezza. Di facile applicazione, è caratterizzato da buon potere ancorante, notevole rapidità di essiccazione, ottima carteggiabilità ed alto grado di bianco. È indicato per rasature murali a finire e per ritocchi di piccole imperfezioni.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Pasta.
COLORE	: 0000 Bianco.
CONFEZIONI	: 20kg x 1pz; 5kg x 2pz.
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina vinilica a plastificazione interna.
PESO SPECIFICO	: 1900 ÷ 2000 g/cm ³ .
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Completa 6 ÷ 12 ore secondo lo spessore. Sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 ore.
RESA TEORICA PER MANO	: Non quantificabile.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Frattazzo in acciaio inox.
DILUENTE	: Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.
DILUIZIONE	: Pronto all'uso.

SUPPORTI

Le superfici devono essere asciutte e pulite, generalmente già trattate con materiale riempitivo adatto. Quindi rifinite e lisciate con “PASTONE SP1” e, ad essiccazione avvenuta, carteggiate con abrasiva fine. A seguire, è necessaria una passata di isolante fissativo acrilico “**HYDROFIX K1**”, diluito con acqua nella percentuale idonea, prima di procedere alla rifinitura con il ciclo applicativo previsto.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.