

CORAPAIN

“idropittura murale lavabile autodilatante”

SCHEDA TECNICA

Cod. 22012

Idropittura murale acrilica, lavabile, traspirante, di qualità extra, per interni. È composta da resine sintetiche in emulsione acquosa, biossido di titanio ed inerti minerali micronizzati, che la rendono antigoccia e le conferiscono ottima copertura e punto di bianco, notevole dilatazione e buona resistenza all'abrasione. È particolarmente indicata in ambienti domestici per i quali è richiesta una finitura eccellente, sia sul piano dell'estetica che della qualità.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Opaco.
COLORE	: 0000 Bianco base e tinte di cartella.
CONFEZIONI	: 0000 Bianco base (14lt x 1pz; 4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz). Tinte di cartella (14lt x 1pz).
CONSERVAZIONE	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina acrilica modificata in emulsione a basso COV.
PESO SPECIFICO	: 1350 ÷ 1650 g/cm ³ (in funzione della tinta).
VISCOSITÀ	: Tixotropica.
ESSICCAZIONE	: Al tatto 1 ora. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 8 ÷ 10 ore.
RESA TEORICA PER MANO	: 12 ÷ 14 mq/lt.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo in lana, spruzzo.
DILUENTE	: Acqua potabile .
DILUIZIONE	: 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

SUPPORTI

Superfici murali interne, nuove o già trattate, opportunamente preparate.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di forte ventilazione, caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.