

WOOD LINE

COD.s0115

Impregnante inodore al solvente per legno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante a base di selezionati polimeri in solventi dearomatizzati e particolari composti, atti alla protezione del legno, nuovo o usato. Si utilizza come impregnazione, da rifinire con flatting o come prodotto unico, in grado di lasciare inalterate le venature del legno. Può essere sovraverniciato con flatting e vernici sia a base acqua che a base solvente.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per la protezione di infissi, serramenti, perlinature, parquets, mobili ed imbarcazioni in genere, previa adeguata preparazione del supporto. È caratterizzato da elevata resistenza agli agenti atmosferici anche in zone marine, montane ed industriali.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica tal quale, a pennello o spruzzo, in due o più mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Si raccomanda di agitare bene il prodotto, prima e durante l'uso.

SUPPORTI

Legno nuovo o riportato a nudo, purché asciutto e pulito.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: semilucido.
Colore	: 0100 Incolore.
Viscosità	: 2" ÷ 5" F8.
Peso specifico	: 0,9 ÷ 1 kg/dm ³ .
Essiccazione	: al tatto 2 ÷ 4 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
Resa	: 10 ÷ 12 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0100 Incolore : 14lt x 1pz; 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Inflammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 1 del 18/05/2004 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.04.27

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754