

RADOX

“convertitore di ruggine”

Cod. 11030

SCHEDA TECNICA

Convertitore di ruggine a base acqua, caratterizzato da elevato potere penetrante, ancorante e legante; è costituito da una soluzione polimerica, additivata con sostanze attive fosfatanti che reagiscono con la ruggine presente sul ferro, trasformandola in un pigmento inerte ad azione protettiva. Dopo completa essiccazione si evidenzia la formazione di una pellicola elastica, di colore nero bluastro, dotata di forti e prolungate proprietà passivanti ed antiossidanti. È ricopribile, in tempi brevi, con fondi antiruggine e smalti sintetici comunemente utilizzati nel settore edile.

DATI TECNICI

ASPETTO : Lattiginoso.
COLORE : 0038 Nero orzo (bluastro dopo reazione).
CONFEZIONI : 1lt x 6pz.
CONSERVAZIONE : Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da qualsiasi fonte di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE : Polimero modificato.
PESO SPECIFICO : $950 \div 1050 \text{ g/cm}^3$.
VISCOSITÀ : 11" ÷ 15" Ford 4.
ESSICCAZIONE : Completa dopo 6 ÷ 12 ore. SovrapPLICABILE dopo 12 ÷ 24 ore.
RESA TEORICA PER MANO : 8 ÷ 12 mq/lt.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE : Pennello, rullo in lana.
DILUENTE : Acqua potabile per particolari esigenze applicative o pulizia attrezzi.
DILUIZIONE : Pronto all'uso.

SUPPORTI

Le superfici in ferro, nuove o già trattate, devono essere asciutte e ripulite con cura dalla ruggine e dalle incrostazioni, adottando il sistema di pulizia più idoneo. Mescolare bene ed applicare una passata di “RADOX” evitando colature. Si raccomanda di asportare l'eccesso di prodotto, mediante accurato lavaggio con acqua, prima di procedere alla successiva verniciatura. Dopo completa essiccazione, applicare fondo antiruggine e smalto secondo il ciclo di verniciatura previsto.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare su superfici eccessivamente calde ed umide. Il prodotto è nocivo. Durante l'uso proteggersi adeguatamente gli occhi e la pelle ricorrendo ai mezzi protettivi idonei. In caso di contatto con la pelle, schizzi negli occhi od ingestione, ricorrere subito alle cure mediche.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.