

METALLUX 528 MIOX

“smalto uretanico al ferro micaceo”

SCHEDA TECNICA

Cod. 11026

Smalto alchidico-uretanico speciale, per interni ed esterni, ad effetto antichizzante tipo “FERRO BATTUTO” con particolari riflessi metallici. Prodotto unico, con funzione sia di fondo che di finitura, applicabile direttamente su ferro. È composto da resine alchidico-uretaniche non ingiallenti, ossido di ferro micaceo e pigmenti lamellari che assicurano elevata protezione anticorrosiva dovuta all’effetto “BARRIERA” dei componenti, nonché un’ottima resistenza agli UV ed alle intemperie. È indicato come finitura pregiata per manufatti in ferro quali: cancellate, ringhiere, inferriate, serrande, infissi, oggettistica ecc. Viene ampiamente utilizzato nel settore edile e per il “fai da te”. In casi o in ambienti difficili (marini, montani ed industriali) si consiglia una mano di fondo antiruggine di qualità.

DATI TECNICI

ASPETTO	: Metallizzato.
COLORE	: 2800 Grigio base, 2802 Grigio ardesia base, 2803 Zirconio base, 2815 Oro antico base e tinte di cartella.
CONFEZIONI	: 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.
CONSERVAZIONE	: Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%

TIPO DI LEGANTE	: Resina alchidica uretanica.
PESO SPECIFICO	: 1400 ÷ 1600 g/cm ³ (in funzione della tinta).
VISCOSITÀ	: Tixotropica .
ESSICCAZIONE	: Al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 24 ore.
RESA TEORICA PER MANO	: 8 ÷ 10 mq/lt.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

APPLICAZIONE	: Pennello, rullo, eventualmente spruzzo.
DILUENTE	: 18550 SINTETICO.
DILUIZIONE	: Max 3%.

SUPPORTI

Ferro, in particolare, leghe leggere e lamiera zincata, opportunamente preparati.
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

AVVERTENZE

Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare su superfici eccessivamente calde ed umide. Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.
La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un’attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.