

## **FARMASAN PLUS**

**“idropittura superlavabile antibatterica, antimicrobica ed antiformaldeide”**

SCHEDA TECNICA

Cod. 12512

Idropittura murale superlavabile, per interni, priva di Composti Organici Volatili (COV), composta da cariche minerali pregiate, resine acriliche in emulsione acquosa e pigmenti speciali. La sua composizione comprende degli additivi antimicrobici, antibatterici ed antiformaldeide che rilasciano, sulle superfici, sostanze ad effetto medicinale ad ampio spettro, capaci di generare un'azione contrastante permanente, negli anni, contro la proliferazione di microbi, batteri, muffe e lieviti ed in grado, inoltre, di catturare le molecole di formaldeide rilasciate nell'aria dagli oggetti di uso comune presenti nelle abitazioni. Dotata di elevate proprietà disinfettanti ed anti-inquinamento (batterico, microbico e chimico), elimina dagli ambienti i fattori di rischio per la salute, risultando particolarmente idonea all'utilizzo in ospedali, scuole, camerette per bambini, sale d'aspetto e luoghi per i quali sia richiesto un elevato grado di igiene. Supercoprente, con ottimo punto di bianco, è l'ideale per ottenere finiture eccellenti, sia sul piano dell'estetica che della qualità.

### **DATI TECNICI**

<b>ASPETTO</b>	: Opaco.
<b>COLORE</b>	: 0000 Bianco base e tinte di cartella.
<b>CONFEZIONI</b>	: 0000 Bianco base (14lt x 1pz; 4lt x 2pz). Tinte di cartella (14lt x 1pz).
<b>CONSERVAZIONE</b>	: Teme il gelo. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

### **COSTANTI FISICHE A 20°C ED UMIDITÀ RELATIVA 55%**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	: Resina acrilica modificata a COV $\approx$ 0.
<b>PESO SPECIFICO</b>	: 1400 ÷ 1600 g/cm <sup>3</sup> (in funzione della tinta).
<b>VISCOSITÀ</b>	: Tixotropica.
<b>ESSICCAZIONE</b>	: Al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 24 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ore.
<b>RESA TEORICA PER MANO</b>	: 12 ÷ 14 mq/lt .

### **CARATTERISTICHE APPLICATIVE**

<b>APPLICAZIONE</b>	: Pennello, rullo in lana.
<b>DILUENTE</b>	: Acqua potabile.
<b>DILUIZIONE</b>	: 15% ÷ 25% secondo il tipo di applicazione.

### **SUPPORTI**

Superfici murali interne sane, asciutte e pulite, opportunamente preparate e trattate con appositi prodotti di fondo ad azione igienizzante; vedi **PULISAN**, **SANAMURI PLUS** e **SANAFIX**.  
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

### **AVVERTENZE**

L'applicazione è consigliata a temperatura compresa tra +10°C e +30°C. Non applicare in presenza di caldo intenso, freddo ed umidità eccessiva. Durante l'uso proteggersi con adatti indumenti da lavoro. Ventilare bene gli ambienti. Lavare gli attrezzi con acqua tiepida subito dopo l'uso.

I dati e le notizie riportate hanno valore puramente indicativo e non ci impegnano in alcuna responsabilità. L'utilizzatore è tenuto preventivamente a controllare ed eventualmente provare il prodotto prima della definitiva applicazione.

La POZZI COLOURS S.r.l. con il proprio SERVIZIO TECNICO resta sempre a disposizione per un'attiva collaborazione e assistenza ai clienti per eventuali problemi che si potrebbero verificare. La presente scheda è soggetta ad eventuali aggiornamenti.