



Refittex Gas GPL



GB

APPLICATIONS AND REGULATIONS

Hose suitable for delivery of LPG gas in compliance with the regulation UNI CIG 7140. Especially developed for connection between gas cylinder and home appliances as cookers, gas lamps and outdoor radiators. Excellent impermeability and great resistance at high temperatures.

STRUCTURE

Flexible PVC hose with textile reinforcement. Available also in boxes.

WORKING TEMPERATURE

From -10°C to +60°C

D

ANWENDUNGEN UND RICHTLINIEN

Schlauch für den Durchfluss von GAS GPL unter Beachtung der Richtlinie UNI CIG 7140. Für die Verbindung zwischen Gasflaschen und Haushaltsgeräten, Kochern, Lampen oder äußerlichen Radiatoren. Optimale Wasserundurchlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen.

STRUKTUR

PVC-Schlauch mit Textilverstärkung. Verfügbar auch in Kartons.

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Von -10°C bis +60°C

I

APPLICAZIONI E NORMATIVE

Tubo per mandata gas GPL secondo la norma UNI CIG 7140. Studiato in particolare per collegamento bombola ed apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno. Ottima impermeabilità ed elevata resistenza alle alte temperature.

STRUTTURA

Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile. Versione disponibile anche in scatola.

TEMPERATURA D'UTILIZZO

Da -10°C a +60°C

F

APPLICATIONS ET DIRECTIVES

Tuyau pour le passage du gaz GPL selon la Directive UNI CIG 7140. Pour la connexion des bouteilles, les appareils électroménagers, plaques de cuisson, fours, lampes à gaz et radiateurs en plein air: Excellente imperméabilité et haute résistance aux températures élevées.

STRUCTURE


Tuyau flexible en PVC avec renforcement textile. Disponible aussi en boîte.

TEMPERATURE D'EMPLOI

À partir de -10°C jusqu'à +60°C

Ø Inside mm	Ø Outside mm	Thickness mm	Working pressure bar	Bursting Pressure bar	Length m	Weight per meter g/m	PCS pallet	Pallet size
8	13,3	2,65	IN COMPLIANCE WITH UNI CIG 7140	IN COMPLIANCE WITH UNI CIG 7140	100	125	30	80x120
8	13,3	2,65	IN COMPLIANCE WITH UNI CIG 7140	IN COMPLIANCE WITH UNI CIG 7140	50	125	54	80x120
8	13,3	2,65	IN COMPLIANCE WITH UNI CIG 7140	IN COMPLIANCE WITH UNI CIG 7140	70*	125	36	80x120

Produced according to norm so the data are approximate and rough

 **IEMMEQU approval no. S 1728 subject to steady control**
Omologazione IEMMEQU nr. S 1728 soggetto al controllo permanente
IEMMEQU-Zulassung Nr. S 1728, unter ständiger Kontrolle gehalten
Homologation IEMMEQU no. S 1728 soumis à un contrôle permanent

*Kit item packed in dispenser boxes
 Versione in scatola dispenser
 In Verteilerkartons
 Version en boîte-distributeur



Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008
It is to emphasize that since thermoplastic products are subject to deformations and shrinkings also due to the outside temperature, the length tolerance is ± 5%

REGOLATORE GAS TARATURA FISSA



TIPO	Box	Codice
TARATURA FISSA	10	Z10102
TARATURA FISSA	100	DBZ10102

Guarnizioni gomma fibra ed esente amianto



**GUARNIZIONE OMOLOGATA PER GAS
NBR 85SH EN 549**

Misura	CF	X%
1/2	100	K18131