DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° **DoP-IT-wMP910-01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

weber MP910

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Malta da muratura a composizione prescritta per scopi generali (GP) per l'utilizzo esterno ed interno

Malta premiscelata da muratura

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Weber
Sede legale: via Ettore Romagnoli, 6 - 20146 Milano
Direzione Generale e Direzione Amministrativa Attività WEBER:
Via Sacco e Vanzetti, 54
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel +39-0536-837111
Fax +39-0536-832670
Web: www.e-weber.it

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 998-2:2010

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Proporzione dei costituenti (in massa)	Cemento 11% - calce 3% - aggregati 86%	**UNI EN 998-2:2010**
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua	0,5 [kg/(m^2 · min^{0,5})]	
Permeabilità al vapore acqueo	15/35 µ	
Conducibilità termica	0,73 W/m·K Valore medio di prospetto P=50%	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:

Non applicabile

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Roberto Sarto - **Direttore Tecnico**

Fiorano Modenese, 01/07/2013

Documenti collegati: *Scheda di Sicurezza*